



溶剂型无硅防粘剂

Mayzo 拥有22年之丰富经验, 所提供的溶剂型防粘剂(又称隔离剂, 离型剂或分离剂)品质稳定, 已获得世界范围客户之认同。Mayzo 防粘剂广泛用于包装胶带、标签、热转印膜、PE&PET保护膜上。其剥离效果稳定, 附着性好。Mayzo 防粘剂适用于各类胶粘剂产品, 如: 热溶胶(天然或人造橡胶), 亚克力胶(油溶性或水溶性)。

- 性能特点:**
- 剥离效果稳定
 - 广泛用于各种胶带和保护膜
 - 不含硅, 不迁移, 不破坏胶粘性
 - 溶解程序简易
 - 用量少, 节省成本
 - 易储存, 易运输

外观 P = 粉末	可溶性		外观	适用基材			主要成份	适用范围			性能及特点
	水	溶剂		涂 层 布	薄 膜	铝 箔		胶 带 防 粘	印 刷 保 护	打 印 性 能	
溶 剂 型											
Escoat P-20	●	P	●	●	●	氨基甲酸烷基酯	●	●		高纯度, 溶点在97~107°C。用量在0.5%~3%就可达到理想的剥离。用于热溶胶带或保护膜上, 效果极佳。FDA确认。	
Escoat P-30	●	P	●	●	●	氨基甲酸烷基酯	●	●		高纯度, 溶点在87~93°C。用量在0.1%~2%就可达到理想的剥离。用于热溶胶带或保护膜上, 效果极佳。FDA确认。	
Escoat P-35	●	P	●	●	●	氨基甲酸烷混合脂肪醇	●	●		高纯度, 溶点在90°C左右。FDA确认。	
Escoat P-40	●	P	●	●	●	聚酰氨树脂	●	●	●	可在涂隔离剂后打印, 书写。	

如需要进一步的技术咨询, 请与美泽化工联系:
 联系人: 王琳
 电话(美国): 001-678-551-7039
 电话(中国): 13691092738
 电子邮件: lwang@mayzo.com



美国美泽化工有限公司