

## Escoat WFX 系列 水溶型防粘剂

Escoat WFX 系列产品是无硅水溶型乳液。本品主要用于胶带、标签、和电晕处理过的PET、PE薄膜上。其剥离效果稳定，湿式附着性好。Escoat WFX系列产品还广泛用于美纹纸胶带和水溶性胶带上。

### 一、技术指标

外观:	乳白色浆状体
有效固含量:	35-36%
溶剂(水):	63+%
PH:	8.0 +/- 1
比重:	~1.1
粘性:	>200cps

### 二、性能特点

1. 成本低，可打印
2. 适用于各种胶粘剂产品，如：油溶型，热溶型，或水溶型亚克力胶
3. 本品无毒、无味、易储存、使用方便

### 三、使用方法

根据不同的基材和对剥离强度的要求不同，浓度配比会有所不同。初用本产品时，希望用户根据实际情况，检测几种不同浓度配比，找到最佳比率和最佳效果。

使用时：

1. 震荡或搅拌均匀
2. 按最佳比率加蒸馏水，表格中是每公斤Escoat WFX加水量配比参考。

Escoat WFX 固含量	加蒸馏水 (KG)
35%	0.00
30%	0.17
25%	0.40
22%	0.59

3. 特别要注意的是水的比率过大，产品剥离有效期会缩短。
4. 烘干温度在150C<sup>0</sup>左右，水含量越高，烘干时间越长。

### 四、注意事项

应密封存放于避光处，并远离火源。存放温度在5C和40C之间。在操作时应保护皮肤和眼睛，并避免吸入蒸发气体。

如需要进一步的技术咨询，请与美泽化工联系：  
联系人：王琳  
电话：13691092738  
电子邮件：lwang@mayzo.com

