

Escoat WPX 系列**水溶型防粘剂**

Escoat WPX 系列产品是无硅水溶型乳液。本品广泛用于标签(便利贴、标贴)、高粘性便签、和纸胶带上。其剥离效果稳定。

一、性能特点

1. 本品用于高粘性便签上，剥离强度适中，效果佳。
2. 独特的工艺使本品即达到优良的剥离效果，又可以打印书写。
3. 成本低，使用方便。同系列中不同型号产品混和后，可达到不同剥离效果。
4. 本品无毒、无味、易储存。

二、技术指标

外观：	乳白色浆状体
有效固含量：	50+/-2%
溶剂(水)：	48+%
PH：	8.0 +/- 1
比重：	~1.05
粘性：	~200cps

三、使用方法

根据不同的基材和对剥离强度的要求不同，浓度配比会有所不同。初用本产品时,希望用户根据所需剥离强度,首先选好产品型号，然后检测几种不同浓度配比，找到最佳比率和最佳效果。

使用时：

1. 震荡或搅拌均匀。
2. 按最佳比率加净水，表格中是每公斤Escoat WPX加水量配比参考。

Escoat WPX 固含量	加蒸馏水 (KG)
50%	0.00
35%	0.43
30%	0.67
25%	1.00
20%	1.50

3. 特别要注意的是水的比率过大，产品剥离有效期会缩短。
4. 烘干温度在150C⁰左右，水含量越高，烘干时间越长。

四、注意事项

应密封存放于避光处，并远离火源。存放温度在5C和40C之间。在操作时应保护皮肤和眼睛，并避免吸入蒸发气体。

如需要进一步的技术咨询，请与Mayzo联系：
 联系人：王琳, Ms. 刘
 电话：15954591698, 13691092738
 电子邮件：lwang@mayzo.com; mayzo.china@yahoo.com



美国美泽化工有限公司